

Bore-/skruemaskine XGT®

DF003GZ

40Vmax • 180 Nm • 0 – 2,400 min⁻¹

Ekstra kraftig børsteløs bore/skruemaskine til tung boring og skruining

40Vmax XGT bore-/skruemaskine med 13 mm metalpatron og et drejningsmoment på 180 Nm. Udstyret med ny mellemhastighedstilstand, der giver optimal balance mellem moment og hastighed og forbedrer effektiviteten ved krævende skruetasker. Maskinen har AFT-sikkerhedssystem, elektronisk kobling samt LED-arbejdslys for professionel ydeevne og maksimal sikkerhed.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 650 / 1800 / 2400 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	150 / 88 Nm
Momentindstilling	41 / 30 / 25
Maximum drejningsmoment	180 Nm
Max. borediameter i stål	20 mm
Max. borediameter i træ	92 mm
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	50 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	92 mm
Borekapacitet hulsav	152 mm
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydeffektniveau	89 dB(A)
Lydtrykniveau	81 dB(A)
Produktets nettovægt	2,1 kg

Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Active Feedback sensing Technology (AFT) Afbryder automatisk maskinen ved blokering
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Nøglefri borepatron

EAN 0197050014696

DB 2607085

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

