

Ligesliber XGT®

GD002G

40Vmax • 7,000 - 29,000 min⁻¹ • 6 mm

Ligesliber XGT® retvinklet slibemaskine med kulfri motor og AFT-teknologi

GD002G har en børsteløs motor, 6 mm spændemuffe og XPT-kompatibilitet for effektiv ydeevne. AFT-teknologien afbryder strømmen, hvis hastigheden pludselig falder. Padlekontakten muliggør kontinuerlig brug, mens den variable hastighedsindstilling tilpasses opgaven. LED-lys med tre indstillinger forbedrer synligheden i trange områder.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	40 V
XGT	✓
Kulfri motor	✓
Omdrejninger	7000 - 29000 min ⁻¹
Anti-genstart funktion	✓
Elektrisk bremse	✓
Lydeffektniveau	91 dB(A)
Lydtrykniveau	81 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Batteri	Li-ion
Vægt /målt	2,2 - 3,4 kg
Dimensioner (LxBxH)	458 x 85 x 134 mm
Værktøjsopsætning Ø	6 mm
Rondel max.	52 mm
Produktets nettovægt	1,6 kg
Vibrationsniveau, Overfladepolering	14,6 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Overfladepolering	1,5 m/s ²

Brugerfordele

- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Active Feedback sensing Technology (AFT) Afbryder automatisk maskinen ved blokering
- Aksellås kræver en fastnøgle for at skifte bits
- Indbygget LED lys

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

