

## SLAGBOREMASKINE 18V LI-ION

### DHP484Z

Batteri kapacitet	1,5-5,0 Ah
Ladetid min.	15-45
Medleverede batterier	- Stk.
Moment max. hård	54 Nm
Moment max. blød	30 Nm
Omdrejninger 1. gear	0-500 min-1
Omdrejninger 2. gear	0-2000 min-1
Slagantal 1. gear / trin	0-7500 min-1
Slagantal 2. gear / trin	0-30000 min-1
Max. borediameter i mur	13 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ	38 mm
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydtrykniveau	88 dB
Lydeffektniveau	99 dB
Vibrationsniveau	2,5 m/sek <sup>2</sup>
Vibration, slagboring	8,0 m/sek <sup>2</sup>
Dimensioner (LxBxH)	182 x 79 x 261 mm
Vægt / målt EPTA	1,8 kg

#### Medleveret tilbehør:

346317-0 BÆLTECLIPS

821550-0 MAKPAC SYSTEM STR. 2



#### Brugerfordele

- Kompakt 2-gears maskine med metal gearkasse og støvbeskyttet motor
- Med kulløs motor, for længere drifttid
- Batteriindikator og LED lys
- Med overbelastningsbeskyttelse
- Leveres uden kuffert, batterier og lader

EAN: 0088381826105

DB: 1886736

Senest opdateret: 21-12-2016

Standard udstyr og specifikationer kan variere. Vægt og dim. kan variere efter batteritype. Der tages forbehold for trykfejl.