Skalflex Sokkelmaling

Vandafvisende maling med stor dække- og vedhæftningsevne

Produktinformation

Produktegenskaber
Skalflex Sokkelmaling er en akrylbaseret maling med stor dække- og vedhæftningsevne.

Skalflex Sokkelmaling er en vandafvisende og vejrbestandig maling med høj slidstyrke og lang levetid.

Skalflex Sokkelmaling leveres i lysgrå, koksgrå og sort.

Anvendelsesområder
Malingen hæfter på alle mineralske underlag af puds, beton, porebeton, letklinker m.m, samt på alle malede overflader. Til udendørs brug.

Bemærk: Må ikke anvendes på tjære og asfalt.

Klargøring af underlag
Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt og fri for salte.

Grimme belægninger udendørs afrenses med Skalflex Alt-Rens i så god tid, at underlaget kan nå at tørre.

Betonslam, rester af formolie, fedt og underlag med kraftig afsmitning afrenses med Skalflex Stærk Grundrens.

Løstsiddende maling fjernes. Kalk skal fjernes helt.

Sugende, stærkt sugende og uens sugende underlag grundes med Skalflex Multigrunder. Grunderen påføres med pensel eller rulle til overfladen er mættet uden at der dannes film. Grunderen skal tørre ca. 24 timer, inden Skalflex Sokkelmaling kan påføres.

Grænseområder afmaskes med malertape eller lign. umiddelbart før brug og fjernes straks efter brug.

Klargøring af produkt
Skalflex Sokkelmaling omrøres grundigt før brug og evt. undervejs i arbejdsperioden.

Fortynding med vand eller andet tilsætningsstof må ikke forekomme.

Påføring
Skalflex Sokkelmaling påføres 1-2 gange med pensel eller rulle.

Rengøring
Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

SKALFLEX

Skalflex · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk

www.skalflex.dk

A SIKA BRAND

Skalflex Sokkelmaling

Gode råd
Nymalet sokkel skal beskyttes mod vejrliget det første døgn efter påføring.

Ved maling af større arealer anbefales det at vælge spande med samme produktionsnummer (batchnummer) for at undgå risiko for nuanceforskelle. Nummeret fremgår på stregkode-lablen.

2,5 liter, DB-nr:

Sort:	5042128
Koksgrå:	5042131
Lys grå:	5042129

Teknisk data

Anvendelse:	Akrylbaseret sokkelmaling med stor dække- og vedhæftningsevne
Rækkeevne:	8-10 m^2 pr. liter
Overfladetør:	1-2 timer ved +20°C (60% RF)
Overmalbar:	4-6 timer ved +20°C (60% RF)
Gennemtør:	1-2 døgn ved +20°C (60% RF)
Døgntemperatur:	Min. +10°C
Z-H_2O værdi:	1,0
Rengøring:	Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring:	Tørt og frostfrit i lukket emballage
Glans:	10 (halvblank)
Mal-kode:	00-1 (1993)

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.

Indeholder chlormethylisothiazolinon og methylisothiazolinon.
Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Farver

Sort

Koksgrå

Lys grå

Ovenstående farver er kun vejledende, venligst rekvirer gratis farveprøve.

SKALFLEX
Skalflex · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk
www.skalflex.dk
A SIKA BRAND