

# Bore- og mejselhammer XGT®

## HR001GD203

40V max • SDS-Plus • 28 mm • 2,8 J

Professionel 40V max. kulfri bore- og mejselhammer med tre indstillinger.

Effektiv 40V max. bore-/ mejselhammer til SDS-Plus-bor med AVT (anti-vibration teknologi). Egnede til boring med eller uden slagfunktion, samt mejsling. Mulighed for montering af udsugningskasette. Slagkraft 2,8J, max. borediameter i beton 28 mm. Leveres med lader, 2 stk. 2,5 Ah batterier, udsugningskasette DX12 og Makpac kuffert.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 980 min <sup>-1</sup>
Max. slagantal	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Max. borediameter i træ	32 mm
Max. borediameter i beton	28 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Optimalt boreområde i beton	10 - 18 mm
Slagkraft (EPTA 05/2009)	2,8 J
Max.borediameter:TCT Core Bit	54 mm
SDS-PLUS opsætning	✓
Elektrisk bremse	✓
AWS Ready	✓
Lydeffektniveau	106 dB(A)
Lydtrykniveau	95 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	2,5 m/s <sup>2</sup>

EAN 0088381892698

DB 2137630

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## ■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

