

Dykkerpistol LXT ®

DBN601ZJ

19 - 64 mm • 16 Ga 19 - 64 mm • 16 Ga

Batteridrevet dykkerpistol.

Optimalt afbalanceret dykkerpistol med kulfri motor og XPT-beskyttelse. Let rekyl og ingen opstartstid giver en hurtig affyringskapacitet på 3,3 skud pr. sekund. Værktøjsfri dybdejustering til at skyde 16-gauge søm fra 19 mm op til 64 mm ved hjælp af sekventiel eller bump-affyring.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
stiftelængde	19 - 64 mm
stiftediameter	1,6 mm
Stift mål	16 Ga
Magasin kapacitet	110
Magasin vinkel	0 °
Lydeffektniveau	94 dB(A)
Lydtrykniveau	83 dB(A)
Produktets nettovægt	2,6 kg
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	2,9 - 3,3 kg
Dimensioner (LxBxH)	276 x 98 x 320 mm
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Dybdejustering	✓

Brugerfordele

- Justrebart dybdeanslag.
- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Det indbyggede LED-lys belyser dit arbejdsområde
- Anti-tørskuds mekanisme
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt

EAN 0197050008039

DB 2563253

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

346317-0

Bælteclips (18V LXT Maskiner)



F-33948

DYKKER 1.6x32mm 16Ga



F-33964

DYKKER 1.6x38mm 16Ga



F-33980

DYKKER 1.6x45mm 16Ga



F-34027

DYKKER 1.6x64mm 16Ga



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstegning

