

Transportabel ventilator XGT®

CF002GZ

40Vmax • ø 330 mm

Effektiv ventilator med 3 luftstrømsindstillinger samt timer- og pendulfunktion

Effektiv 40V XGT® ventilator med 3 luftstrømsindstillinger. Der er mulighed for timer- og pendulfunktion. Lysnetadapter er inkluderet. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Max. lufthastighed	4,0 / 2,8 / 2,0 m/s
Luftmængde	21 / 15 / 10 m³/min
Driftstid XGT® / 4,0 Ah	1020 / 640 / 320 min
Produktets nettovægt	3,8 kg
Vægt /målt EPTA	4,5 - 5,7 kg
Diameter	330 mm
Dimensioner (LxBxH)	277 x 439 x 602 mm
Horisontalt drejeområde	180 °
Vertikalt drejeområde	135 °
Automatisk rotationsvinkel (venstre/højre)	45 °

Brugerfordele

- Designet til reduceret vindstøjniveau og stille drift
- Let aftageligt ventilatordæksel til praktisk rengøring
- Kan monteres på tripods (ekstraudstyr)
- Designet til hårde arbejdsmiljøer
- Tre hastighedsindstillinger (høj/medium/lav) og oscillationsvælger for optimal lufthastighed og kontrol
- Beregnet til at skabe et behageligt arbejdsmiljø under varme vejrforhold
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381748872

DB 2261306

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

