

Monteringsanvisning til flagstangsstøtter:

- Støtten nedgraves så nederste bolthul ca. er 20 cm over terræn
- Fyld bunden med sten eller grus, derved drænes vandet væk fra støtten
- Kontrollér støtten står lodret
- Kom jord og evt. beton (støbemix) omkring støtten og stamp godt fast
- Man kan med fordel bruge tørbeton sammen med jorden.

Når flagstangen skal monteres på støtten:

- Monter det nederste spændebeslag på flagstangen ca. 10 cm fra bunden, og monter spændebeslaget i det nederste hul på flagstangsstøtten
- Sæt det øverste spændebeslag i flagstangsstøtten uden den yderste halvmåne i beslaget
- Rejs flagstangen og monter den sidste halvmåne
- Efterspænd alle bolte
- Husk ved opstilling at tage højde for, at der også senere er plads til at nedtage flagstangen.
- Husk ved opstilling at tage højde for, at der også senere er plads til at nedtage flagstangen.
- DET ER VIGTIGT AT BOLTENE PÅ HALVMÅNERNE KUN SPÆNDES SÅ HALVMÅNERNE SIDDER FAST PÅ FLAGSTANGEN OG IKKE SÅ MEGET AT FLAGSTANGENS RUNDE PROFIL ÆNDRES.

Fundament størrelse til flagstangsstøtte.

Flagstangshøjde	Brede	Dybde
4 – 8 m.	15x15 cm	120 cm
9 – 12 m.	15x15 cm	120 cm
13 – 18 m.	25x25 cm	120 cm

Vedligeholdelse af træflagstænger.

Træflagstænger bør med 2-5 års intervaller efterses og overflade vedligeholdes

Grundbehandlede flagstænger: Reparation af revner kan ske med træspartelmasse, hvor efter flagstangen males med farveløs træbeskyttelse

Hvidmalede flagstænger: Reparation af revner kan ske med træspartelmasse, hvorefter stangen males med oliemaling.

Rettidig vedligehold sikre flagstangen årtiers lang levetid.