

TOP

Topplankebeslag

Topplankebeslaget anvendes til fastgørelse af topplanken i tegltage udført med mørtelfri rygning med ventilation. Topplankebeslagene monteres parvis. Beslaget er udviklet til fastgørelse af en ventilationsplanke.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- Beslagets udforming muliggør en mørtelfri rygning med ventilation


Anvendelse

Samlinger

- Træ-træ samlinger



Anvendelsesområder

- Anvendes til fastgørelse af topplankeken i tegltage udført med mørtelfri rygning med ventilation



TOP
Topplankebeslag

Teknisk data



Dimensioner

Art. nr.	DB. nr.	Mål [mm]						Vægt [kg]
		A	B	C	D	F	t	
TOP51-B	3104296	51	20	57	60	229	1.5	0.18

Montering

Fastgørelse

- Beslaget fastgøres til spær med CNA4,0x ℓ kamsøm eller CSA5,0x ℓ beslagskruer
- Topplanken fastgøres med CSA5,0x25 beslagskruer

Yderligere information om anvendelse og montage findes i "Tegl 36, oplægning af tegltage, november 2005".

