

## Bore-/skruemaskine LXT®

### DDF453RYJ

18V • 42 Nm • 0 – 1 300 min<sup>-1</sup>

Bore- og skruemaskine til mindre skrue- og boreopgaver til den semi professionelle bruger

Bore- og skruemaskine med 2 gear til mindre skrue- og boreopgaver til den semi professionelle bruger til lettere og mindre opgaver. Maksimalt moment 42/27Nm. Leveres i Makpac kuffert med 2 stk. 1,5Ah batterier og en lader.



#### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 400 / 0 - 1300 min <sup>-1</sup>
Max. moment hårdt / blødt	42 / 27 Nm
Momentindstilling	16
Maximum drejningsmoment	48 Nm
Max. borediameter i træ	36 mm
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	65 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	92 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Produktets nettovægt	1,2 kg
Lydtrykniveau	75 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	1,7 - 2,0 kg

#### Brugerfordele

- Nøglefri borepatron for nem montering og fjernelse af bits med én hånd
- Alle metalgearkonstruktioner sikrer en høj transmissionsevne
- Gummibelægningen på håndtaget sikrer et fast greb
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381659819

DB 1894502

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



837916-4

INDLÆG - DDF/DHP 451 / 456 / 458 /



## Standard batteri/lader (medleveret)

DC18RC

Oplader LXT®



BL1815N (2x)

Batteri 1,5Ah LXT®



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



837916-4

INDLÆG - DDF/DHP 451 / 456 / 458 /



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

