

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Rotationslaser

GRL 600 CHV



Få nøjagtige resultater, og spar tid med GRL 600 CHV – perfekt til vanskelige opgaver

De vigtigste oplysninger

Arbejdsområde med modtager	op til 600 m (Diameter)
Nivelleringspræcision	± 1, ...
Selvnivelleringsområde	±8,5 % (±5°)

Bestillingsnummer 0 601 061 F00[> Flere produktoplysninger](#)

Tekniske data

Tekniske data

Batterispænding	18
Laserdiode	630 – 650 nm, < 1 mW
Driftstemperatur	-10 – 50 °C
Opbevaringstemperatur	-20 – 50 °C
Laserklasse	2
Arbejdsområde med modtager	op til 600 m (Diameter)
Arbejdsområde uden modtager	op til 60 m (Diameter)
Nivelleringspræcision	± 1,5 mm ved 30 m* vandret (*plus brugsafhængig afvigelse), ± 3,0 mm ved 30 m* lodret (* plus brugsafhængig afvigelse)
Selvnivelleringsområde	±8,5 % (±5°)
Støv- og stønbeskyttet	IP 68
Rotationshastighed	150/300/600 o/min
Strømforsyning	18 V Li-ion-batteri, 4 x D-batterier
Driftstid, maks.	60 h, 70 h
Stativ-gevind	2 x 5/8"
Projektion	1 x 360° linje

Kompatible lasermottagere	LR 60
Vægt med 4,0 Ah-batteri	4,3 kg
Vægt med alkaliebatterier	4,6 kg

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Fordele:

- Meget fleksibel i krævende vejrforhold med robust design, slagfasthed og IP68-klassificering mod støv og vand
- Intuitiv betjening via skærm og adgang til app til fjernstyret nivellering, som visualiserer alle funktioner inklusive indstilling af dobbelt hældning for at spare tid
- Praktisk lang driftstid med både 18 V-batterisystem og alkalinebatterier (adapter medfølger)

PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust