

KGSV 216 MC (615216000) Kapsav

best.nr. 615216000
EAN 4061792268265



Illustration er repræsentativ



- Alsidig kapsav med maks. udstyr: variabelt omdrejningstal, kompakt trækfunktion, hældning af savhovedet og meget mere
- Precision Cut Line (PCL): præcis skygge-skærelinje uden efterjustering med smart placeret LED
- Kompakt konstrueret trækfunktion uden pladsbehov bag saven
- Maksimal fleksibilitet under savning, da bordet kan drejes til begge sider, og savhovedet kan hældes til begge sider.
- Variabelt omdrejningstal for større anvendelsesområde, f.eks. til savning af aluminiumprofiler og plastmaterialer
- Effektiv spåudsugning vha. integreret spåntragt
- Softstart for lang levetid på motor og gear
- Hurtig og nøjagtig indstilling af gængse vinkler via stoppunkter
- Bordudvidelser med udtræk, kan også fjernes for placering af meget lange emner
- Lynspændetvinge til sikker fiksering af emnet fra oven eller forfra
- Dybdestop til enkel fremstilling af noter.

Tekniske værdier

Kendte værdier

dimensioner	705 x 480 x 555 mm
understøtningsflade	345 x 730 mm
Maks. skærebredde 90°/45°	305 / 215 mm
Maks. skæredybde 90°/45°	70 / 40 mm

Skærekapacitet 90°/90°	305 x 70 mm
Skærekapacitet 45°/45°	215 x 40 mm
drejeskive til venstre / til højre	50 / 50 °
Savbladshældning til venstre/højre	47 / 47 °
savklinge	216 x 30 mm
Nominel optagen effekt S1 100 %	1200 W
Nominel optagen effekt S6 20 %	1500 W
Tomgangshastighed	2200 - 5300 /min
hastighed ved mærkebelastning	4200 /min
skærehastighed	25 - 60 m/s
vægt	15.4 kg
kabellængde	2 m

Støjemisjon

lydtryksniveau	87 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	100 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveringsomfang

- Hårdmetalsavklinge (60 tænder)
- 2 integrerede bordudvidelser
- Afkortningsanslag
- Materialeklemme
- Værktøj til savklingskift
- Kabeloprulning
- Spånsæk