

Beton Vibrator XGT®

VR001GZ

40Vmax • 12000 – 15000 min⁻¹

XGT® 40V Batteridrevet beton vibrator til den professionelle bruger.

VR001G XGT® 40V Batteridrevet beton vibrator med mulighed for montering af skafter i forskellige længder. Betonvibratoren har 2 hastigheder og er beregnet til den professionelle bruger. Er kompatibel med skaft størrelse Ø28mm, Ø32mm og Ø38mm i længderne 0,8m til 2,4m. Leveres uden skaft, batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kulfri motor	✓
Værktøjets strømkilde	Battery
XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	12000 - 15500 min ⁻¹
Vibrator akseldiameter	28 - 38 mm
Lydtrykniveau	80 dB(A)
Vibrationsniveau	4,9 m/s ²
Vægt /målt EPTA	4,8 - 7,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	282 x 112 x 258 mm

Brugerfordele

- Leveres uden skaft
- Valg af to hastigheder (Lav/ høj) gør maskinen fleksibel.
- Konstant hastighedskontrol giver mulighed for stabilt arbejde
- Ergonomisk designet håndtag
- Låsbar afbryder hindrer utilsigtet opstart under transport
- Kompatibel med skafter med stor diameter

EAN 0088381763998

DB 2316567

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Medleveret tilbehør

781213-9
GAFFELNØGLE 8



■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

1910E1-5
FLEX SKAFT Ø32MM 1,2M (VR00)



781213-9
GAFFELNØGLE 8



■ ANDET

Reservedelstegning

