

PRODUKTDATABLAD

Worklight Battery Power for all Alliance 45W 840 DIM Powerbank Black

WORKLIGHT BATTERY 18V POWER FOR ALL ALLIANCE | Batteridrevne arbejdslygter, der er kompatible med BOSCH 18V Power for all Alliance accu



Anvendelsesområder

- Renovering
- Værksteder
- Kældre
- Workshops

Produktfordele

- Arbejdslygte i høj kvalitet, kompatibel med 18V Power for All Alliance Accu fra BOSCH
- Arbejdslygte passer til 18V accu-plattformen, der inkluderer mange enheder fra mange forskellige mærker fra gør-det-selv-kategorien

Produktegenskaber

- Arbejdslamper med drejeligt hoved
- Click-DIM version: 3-trins dæmpning ved gentagne tryk på kontakten



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	40,00 W
Nominel spænding	18 V
Nominel strømstyrke	2200,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	4500 lm
Belysningseffektivitet	115 lm/W
Farvetemperatur	6500 K
Farvetemperaturer	Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Lysstyrke	1950 cd
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.9
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	100 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	230,00 mm
Bredde	155,00 mm
Højde	290,00 mm
Produktvægt	1440,00 g



WORKLIGHT BAT PB45W840DIM
POWER4ALL

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturområde farve	Sort
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-10...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+60 °C
Type forbindelse	USB
Beskyttelsestype	IP54
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Ja
Type af dimming [GMS]	4DIM
Monteringsstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	7500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

YDERLIGERE PRODUKTDATA




BEG tilskud	Nej
-------------	-----

Sikkerhedsanvisninger

– For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis

ledningerne er inden for rækkevidde.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	WORKLIGHT BAT PB40W865DIM POWER4ALL
 Juridiske oplysninger	WORKLIGHT BAT PB40W865DIM POWER4ALL
 Overensstemmelseserklæringer	WORKLIGHT BATTERY LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075843189	Folding box 1	240 mm x 166 mm x 303 mm	1624.00 g	12.07 dm ³
4058075843196	Shipping box 4	492 mm x 342 mm x 328 mm	7358.00 g	55.19 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.