

Klimair Unoklima Bathroom series

UNOKLIMA 2.0 Bathroom Special 100 mm



Varenummer 31040.20

EAN-/DB nummer 2431776, 5701951139645

Materialeklasse DV681

Teknisk data

- Varemærke: Klimair
- Maks. vægtykkelse: 500
- Lydniveau: 35 dB(A)
- Antal indikatorlamper: 1
- Med hånddrift: Nej
- Materiale: ABS (acrylonitrile butadiene styren)
- Beskyttelsesklasse (IP): IPX4
- Pakkestørrelse: 1 Styk/42 Styk
- Spænding: 220
- Rørlængde: 500
- Antal hastigheder: 2
- Med fjernbetjening: Ja
- Med fugtighedssensor: Ja

Artikelinformation

Klimair® UNOKLIMA Bathroom Special er specielt konfigureret til at yde både regulær udsugning og varmegenvinding til badeværelser. Model 100 mm er velegnet til de fleste mindre bade- og toiletrum. Modellerne kører konstant i normal varmegenvindings cyklus så der er sikkerhed for konstant frisk luft med minimalt varmetab. Samtidig er fugtighedsstyring fast indstillet og kan ikke afbrydes. Overstiger luftfugtigheden den fast indstillede værdi, skifter enheden til konstant udsugning på hastighed 3, indtil luftfugtigheden er faldet til under den fastindstillede værdi. Derefter skifter enheden automatisk tilbage til varmegenvindings cyklus. Enheden skal elektrisk tilsluttes til lyskontakten til badeværelset. Når lyset tændes, kører enheden i udsugnings mode på hastighed 3, så der er sikkerhed for kun udsugning når der er aktivitet med vand i rummet. Når lyset slukkes, skifter enheden automatisk til varmegenvindingscyklus. Enheden opererer med konstant udluftning med 70 sekunders udsugning, efterfulgt af 70 sekunders indblæsning med varmegenvinding. Enheden har 3 hastigheder der kontrolleres med fjernbetjening. Leveres med motor, murrør, varmeveksler, to filtre, indvendig installationsramme, fjernbetjening og udvendig vindafviser. Enheden kan installeres i ydervægge fra 250 - 500mm..

