

Vinkelslagnøgle LXT®

DTL302

18V • 3/8" • 340 Nm • 0 - 3200 min⁻¹

LXT® vinkelskruenøgle med fremragende manøvredegtighed og højt drejningsmoment

18V LXT® vinkelskruenøglen leverer højt drejningsmoment gennem forbedret hammerinerti og er konstrueret til præcision i f.eks. trange bil- og maskinvedligeholdelsesrum. Den har en 9,5 mm firkantet drev med C-ring, automatisk slagstop i begge rotationer og en 3-trins LED-lampe for forbedret synlighed



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Max. Drejningsmoment	340 Nm
Omdrejninger	0 - 1000 / 1500 / 3200 min ⁻¹
Max. slagantal	0 - 1800 / 2800 / 4000 min ⁻¹
Firkant	3/8 "
Standard bolt	M10 - M20
Standard bolt	M10 - M16
Lydeffektniveau	104 dB(A)
Lydtrykniveau	96 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	1,8 - 2,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	414 x 80 x 92 mm
Kulfri motor	✓
Løsningsmoment	530 Nm

Brugerfordele

- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Perfekt til opgaver, der skal udføres på svært tilgængelige områder eller over hovedhøjde
- Det indbyggede LED-lys belyser dit arbejdsområde
- Variabel hastighed gør det muligt at tilpasse hastigheden til den enkelte applikation

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821551-8

MAKPAC SYSTEM STR. 3



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

