

## P-SCREW FWS




### PRODUKTBEKRIVELSE

- Forsænkerhoved
- Dobbeltløbet gevind
- S-spids
- Olieret
- 

### FUNKTIONER

Til montering af fibergips, OSB, MDFplader og lign. på træ og 0,6 mm stålprofiler

### FORDELE OG BRUG

- "60° forsænkerhoved med fræseribber sikrer en pæn finish
- High-Low gevind giver multianvendelse og sikrer høje udtræksværdier i både træ og stål

### APPROVALS



### ANVENDELSESOMRÅDER

- Fibergips, OSB, MDFplader og lign. på træ og stålprofiler 0,6 mm

### BENYTTES I



**SORTIMENT**

Beskrivelse ▲▼	CE mærket ▲▼	Max. lag gips på træ ▲▼	Max. lag gips på 0,6 stål ▲▼	Båndede / Løse ▲▼	Kærv ▲▼	Hoveddiameter ▲▼	Antal ▲▼	DB nr. ▲▼	ITW nr. ▲▼
3,9 x 30	Ja	1	1	Løse	PH2	6.9 mm	1000 stk.	1927484	154122
3,9 x 40	Ja	2	3	Løse	PH2	6.9 mm	1000 stk.	1927486	154123
3,9 x 55	Ja	3	4	Løse	PH2	6.9 mm	500 stk.	1927487	154124
3,9 x 30	Ja	1	1	Båndede	PH2	6.9 mm	1000 stk.	1927528	154155
3,9 x 40	Ja	2	3	Båndede	PH2	6.9 mm	1000 stk.	1927529	154156