

P 2000 G (600962000) Havepumpe Papæske

best.nr. 600962000
EAN 4007430240750



Repræsentativ visning



- Til havevanding og grundvandspumpning samt til transport, udpumpning og cirkulation af rent vand
- Vedligeholdelsesfri kondensatormotor
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Glideringspakningssystem af høj kvalitet for en lang levetid
- Separat påfyldningsåbning til vand for nem idriftsætning af pumpen
- Værktøjsfri aftapningsskrue til vand til beskyttelse ved frostrisiko
- Fødder med gummibelægning for støj- og vibrationssvag drift
- Ergonomisk bærehåndtag for nem transport
- Til havevanding med 1 eller 2 vandere

Tekniske værdier

Tekniske data

nominel optagen effekt	450 W
Maks. transportmængde	2000 l/h
maks. transporthøjde	30 m
maks. tryk	3 bar
Maks. sugehøjde	8 m
sugetilslutning	1" indvendigt gevind
tryktilslutning	1" indvendigt gevind
pumpehus	gråt støbejern
Kapslingsklasse IP	IP X4
drivaksel	Rustfrit stål
antal løbehjul	1
dimensioner	350 x 190 x 260 mm
vægt	7.6 kg
kabellængde	1.5 m

Lydniveau

lydtryksniveau	60 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	71.9 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Gevindtætningsbånd