

Morsø Flydende ovnsvæerte

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer:

Udarbejdsdato: 31.01.2005

Udarbejdet den: 31.01.2005

Erstatter den:

Kontaktperson: Nene Lieberkind

Producent/leverandør:

Nordkemi Danmark Aps

Marinebuen 15

4700 Næstved

Tel.: 0045 55720917

Fax.: 0045 55720617

Anvendelse: Ovnsvæerte

Fordele: Nem at påføre, efterlader en flot farvemættet overflade.

Brugsanvisning: Påføres den kolde ovn i koncentrat med klud, svamp eller pensel.

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Farve, 1,2,3-propantriol i vandig opløsning.

Einecs-nr.	Cas-nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
200-289-5	56-81-5	1,2,3-propantriol		25-50%	

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Ingen kendte risici

Yderligere information

Ingen

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Ingen

Indtagelse Skyl munden og drik vand. I tilfælde af ubehag søges læge

Hud Skyl med vand og vask med sæbe

Øjne Skyl med vand mens øjet holdes åbent og fjern eventuelle kontaktlinser. Hvis gener vedvarer søges læge.

Forbrænding -

Øvrige oplysninger -

5. Brandbekæmpelse

-

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

-

7. Håndtering og opbevaring

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug af personlige værnemidler.

Opbevaring

Bør ikke opbevares sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende.

Brandfareklasse og oplag

-

8. Eksponeringskontrol/ personlige værnemidler**Forholdsregler ved brug**

-

Åndedrætsværn

-

Handsker og beskyttelsestøj

Brug evt. handsker

Øjenværn

-

Indholdsstoffer**Grænseværdier****Anmærkninger**

-

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-Vejledning C.0.1, oktober 2002, Grænseværdier for stoffer og materialer)

Anmærkninger

-

Kontrolmetoder**9. Fysisk/kemiske egenskaber**

Udseende: Sort

Lugt: Svag

pH i koncentrat: ca. 7

pH i 1% opløsning: -

Kogepunkt (°C): -

Smeltepunkt (°C): -

Massefylde (g/ml):

Opløselighed i vand (g/100 ml): Opløselig

Flammepunkt (°C): -

Antændelsestemperatur (°C): -

Ekspløsningsgrænser (vol% i luft): -

Oxiderende egenskaber: -

Damptryk: -

Octanol/vand-fordelingskoefficient (log Pow): -

Viskositet: Flydende

Selvantændelsestemperatur: -

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil under normale anvendelsesforhold

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)**Akut**

Indånding Ingen

Indtagelse Indtagelse i større mængder kan medføre utilpashed

Hudkontakt	Ingen	Morsø Flydende ovnsværtc
Øjenkontakt	Kan medføre svag irritation	
Risiko for overfølsomhed	Ingen kendte	
Langtidsvirkninger	Ingen kendte	

12. Miljøoplysninger

Økotoxicitet	Anses ikke for at have skadelige virkninger
Mobilitet	Vandopløseligt og kan overgå til vandigt miljø
Nedbrydelighed	Let bio nedbrydelig
Akkumulering	Anses ikke for at have skadelige langtidsvirkninger
Miljøoplysninger for indholdsstoffer -	

13. Bortskaffelse

EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.
 Kemikalieaffaldsgruppe: Affaldsfraktion:
 EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse
 f.eks. 07 03 04 Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud.

14. Transportoplysninger Ikke farligt gods

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og Sø i henhold til ADR og IMDG.

ADR(Vej)	UN	Farlig gods	Klassificering	Stofnummer	Fareseddel	Farenummer	Flammepunkt
RID(Jernbane)	UN	Farlig gods	Klassificering	Stofnummer	Fareseddel	Farenummer	Flammepunkt
IMDG(sø)	UN	Farlig gods	Klassificering EmS	Side MFAG	Fareseddel	Farenummer	Flammepunkt
IATA(fly)	UN	Farlig gods	Klassificering	Sub. Risk	Fareseddel	Farenummer	Flammepunkt

15. Oplysning om regulering

Farebetegnelse	Ingen
Faresymboler	Ingen
Indeholder	1,2,3-propantriol

R-sætninger Ingen**Morsø Flydende ovnsvælte****S-sætninger** 2. Opbevares utilgængeligt for børn**Anden mærkning** Ingen**MAL-kode** -**16. Andre oplysninger****Anvendelsesbegrænsninger** -**Krav om uddannelse** Ingen**Særlige regler ved anvendelse i virksomhed** -**Branche** -**Emballage** 250 ml.**Anvendte kilder**

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsblad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Nordkemi Danmark ApS, Marnebu 15, 4700 Næstved Tlf.: 55720917